

SELVITEX srl

Via Geretta 11
22037 Pontelambro(Como) Italia
TEL.031/623380 FAX 031/622554
e-mail fas.zappa@tin.it
<http://www.fas-selvitex.com>

SCHEMA TECNICA ART. BORMIO 400 PVC DATA SHEET BORMIO 400 PVC BACKING FICHA TECNICA BORMIO 400 PLASTIFICADO PVC

TESSUTO(FABRIC/TEJIDO) : *100 % POLIESTERE*

SPALMATURA(COATING/ACABADO) : *P.V.C.*

PESO TESSUTO FINITO(TOTAL WEIGHT/PESO ACABADO TOTAL) : *GR.370 MT2 +/- 10%*

ALTEZZA TESSUTO(WIDTH/ANCHO) : *CM 150 (+/- 2 cm)*

ROTOLE (ROLLS/ROLLOS) : *MT.50*

RESIST. LACERAZIONE(UNI EN 4818 : 1992 P.TE 9) (TEAR RESISTENCE/RESISTENCIA AL DESGARRE) : *ORD. N 150 (+/- 10%) TRAMA N 130 (+/-10%)*

RESIS.ROTTURA(UNI 13934-1 :2000) (HIGHEST STRENGHT/RESISTENCIA A LA ROTTURA) : *ORD. N 900 (+/- 10 %) TRAMA N 750 (+/- 10%)*

I valori indicati sono riferiti ad analisi effettuate in data 09/10/17